



S-1

S-2

S-3

PROFESSIONAL POWER AMPLIFIER

встроенный Clip-лимитер

двухступенчатая защита от перегрузки

защита от короткого замыкания

защита от перегрева (S-1, S-2), двухступенчатая (S-3)

защита АС от постоянного напряжения: релейно-симисторная (S-1, S-2), симисторная (S-3)

защита АС от ВЧ немusыкальных сигналов

плавный ввод сигнала после включения

симметричные входы (Combo XLR-JACK)



регуляторы входного уровня на задней панели

встроенный кроссовер

переключатель режимов СТЕРЕО-МОНО-МОСТ

выходные разъемы - SPEAKON

переключатель заземления

плавное включение питающей сети

светодиодные индикаторы сигнала (5 уровней)

светодиодные индикаторы перегрузки и аварии

отсоединяемый сетевой кабель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	V4-900	V4-1200	V2-1800
Выходная мощность (4 Ом) (8 Ом) (8 Ом, мост)	2×600Вт	2×900Вт	2×1200Вт
	2×330Вт	2×500Вт	2×700Вт
	1200Вт	1450Вт	2000Вт
Общие гармонические искажения (Рномин., 1кГц)	0.003%		
Демпинг - фактор (8 Ом, 1кГц)	400		600
Скорость нарастания выходного напряжения	40В/мкс		50В/мкс
Отношение сигнал / шум	100 дБ		105 дБ
Чувствительность	0.775 В		1.0 В
Напряжение питания, частота питающей сети	220В ± 10%, 50-60 Гц		
Габаритные размеры : - ширина - высота (unit) - глубина в рэке	Стандартный рэк 19"		
	2U		
	404мм		
Вес	19кг	21кг	24кг